



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. C/008/7

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku

WPP/WIZ C/008/7

Corotop Red Strong

2. Doporučené použitie alebo doporučené použitia:

Membrána určená na použitie ako podkladový výrobok a paropriepustná vrstva pod skladané strešné krytiny šikmých striech a ako paropriepustná podkladová vrstva používaná pod vonkajšie obklady stien na zabránenie prenikaniu vetra a vody z exteriéru. Vztahujú sa na ňu predpisy o reakcii na oheň.

3. Výrobca:

Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, PL

4. Systém(-y) na posudzovanie a overovanie stálosti parametrov

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Akreditovaný orgán alebo orgány:

Č. 1301, TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, N. O.

6. Deklarované parametre:

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY	DEKLAROVANÉ PARAMETRE	TOLERANCIA		JEDNOTKA	HARMONIZOVANÁ NORMA
		MINIMUM	MAXIMUM		
Reakcia na oheň	E*	-	-	Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti presakovaniu vody	W1	-	-	Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Ohybnosť pri nízkych teplotách	≥-40	-	-	[°C]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Mechanické vlastnosti v ťahu					
	Maximálna pozdĺžna ťahová sila	450	-30% +30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Maximálna priečna ťahová sila	300	-30% +30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Pozdĺžne predĺženie	65	-30% +30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Priečne predĺženie	130	-30% +30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti pretrhnutiu					
	Odolnosť proti pozdĺžnemu pretrhnutiu (klincom)	250	-20% +20%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Odolnosť proti priečnemu pretrhnutiu (klincom)	350	-20% +20%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti umelému starnutiu					
Odolnosť proti presakovaniu vody					
	Odolnosť proti presakovaniu vody po umelom starnutí	W1	- -	Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Pevnosť v ťahu					
	Maximálna pozdĺžna pevnosť v ťahu po umelom starnutí	375	-20% +20%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Maximálna priečna pevnosť v ťahu po umelom starnutí	250	-20% +20%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Pozdĺžne predĺženie po umelom starnutí	40	-20% +20%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Priečne predĺženie po umelom starnutí	85	-20% +20%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Prestup vodnej pary					
	Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary Sd	0,02	-0,01 +0,04	[m]	EN 13859-2:2010

* Výrobok ukotvený priamo na akýkoľvek podklad triedy horľavosti A1 alebo A2-s1, d0 (napr. minerálna vlna) a na drevený podklad s minimálnou hustotou 338 kg/m³ (článok 5.3.2.3, EN 13238)

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú totožné s tabuľkou deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu a v jeho mene podpísali: Piotr Górski - predseda predstavenstva Corotop S.A.

Dátum vystavenia: Chrzastowice 02.12.2022

 **Piotr Górski**
Prezes Zarządu

Dátum kontroly: Chrzastowice 01.09.2023

.....
(podpis)