

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku

WPP/WIZ C/003/8

Corotop Classic

2. Doporučené použitie alebo doporučené použitia : Membrána určená na použitie ako podkladový výrobok a paropriepustná vrstva pod skladané strešné krytiny šikmých striech a ako paropriepustná podkladová vrstva používaná pod vonkajšie obklady stien na zabránenie prenikaniu vetra a vody z exteriéru. Vztahujú sa na ňu predpisy o reakcii na oheň.

3. Výrobca:

Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, PL

4. Systém(-y) na posudzovanie a overovanie stálosti parametrov

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Akreditovaný orgán alebo orgány:

Č. 1301, TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, N. O.

6. Deklarované parametre:

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY	DEKLAROVANÉ PARAMETRE	TOLERANCIA		JEDNOTKA	HARMONIZOVANÁ NORMA	
		MINIMUM	MAXIMUM			
Reakcia na oheň	E*	-	-	Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010	
Odolnosť proti presakovaniu vody	W1	-	-	Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	≥40	-	-	[°C]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010	
Mechanické vlastnosti v ťahu						
	Maximálna pozdĺžna ťahová sila	310	-30%	+30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Maximálna priečna ťahová sila	200	-30%	+30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Pozdĺžne predĺženie	60	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Priečne predĺženie	100	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti pretrhnutiu						
	Odolnosť proti pozdĺžnemu pretrhnutiu (klincom)	170	-20%	+20%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Odolnosť proti priečnemu pretrhnutiu (klincom)	240	-20%	+20%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti umelému starnutiu						
Odolnosť proti presakovaniu vody						
	Odolnosť proti presakovaniu vody po umelom starnutí	W1	-	-	Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Pevnosť v ťahu						
	Maximálna pozdĺžna pevnosť v ťahu po umelom starnutí	235	-20%	+20%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Maximálna priečna pevnosť v ťahu po umelom starnutí	145	-20%	+20%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Pozdĺžne predĺženie po umelom starnutí	40	-20%	+20%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Priečne predĺženie po umelom starnutí	80	-20%	+20%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Prestup vodnej pary						
	Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary Sd	0,02	-0,01	+0,03	[m]	EN 13859-2:2010

* Výrobok ukotvený priamo na akýkoľvek podklad triedy horľavosti A1 alebo A2-s1, d0 (napr. minerálna vlna) a na drevený podklad s minimálnou hustotou 338 kg/m³ (článok 5.3.2.3, EN 13238)

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú totožné s tabuľkou deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu a v jeho mene podpísali: Piotr Górski - predseda predstavenstva Corotop S.A.

Dátum vystavenia: Chrzastowice 13.03.2023

Dátum kontroly: Chrzastowice 01.09.2023

Corotop

Piotr Górski

Prezes Zarządu

(podpis)