

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku

WPP/WIZ C/085/1

COROTOP OPEN UV

2. Doporučené použitie alebo doporučené použitie:

Membrána určená na použitie ako podkladový výrobok a paropriepustná vrstva pod skladané strešné krytiny šikmých striech a ako paropriepustná podkladová vrstva používaná pod vonkajšie obklady stien na zabránenie prenikaniu vetra a vody z exteriéru. Vztahujú sa na ňu predpisy o reakcii na oheň.

3. Výrobca:

Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, PL

4. Systém(-y) na posudzovanie a overovanie stálosti parametrov

Systém 1

5. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Akreditovaný orgán alebo orgány:

Č. 0761-CPD, MPA Braunschweig; 0799-KIWA TBU Greven

6. Deklarované parametre:

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY	DEKLAROVANÉ PARAMETRE	TOLERANCIA		JEDNOTKA	HARMONIZOVANÁ NORMA
		MINIMUM	MAXIMUM		
Reakcia na oheň	B-s1,d0	-	-	Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti presakovaniu vody	W1	-	-	Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Ohybnosť pri nízkych teplotách	≥-20	-	-	[°C]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Mechanické vlastnosti v ťahu					
	Maximálna pozdĺžna ťahová sila	340	-30% +30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Maximálna priečna ťahová sila	240	-30% +30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Pozdĺžne predĺženie	50	-15% +15%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Priečne predĺženie	70	-15% +15%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti pretrhnutiu					
	Odolnosť proti pozdĺžnemu pretrhnutiu (klincom)	210	-30% +30%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Odolnosť proti priečnemu pretrhnutiu (klincom)	300	-30% +30%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť proti umelému starnutiu					
Odolnosť proti presakovaniu vody	Odolnosť proti presakovaniu vody po umelom starnutí	W1		Trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Pevnosť v ťahu					
	Maximálna pozdĺžna pevnosť v ťahu po umelom starnutí	320	-30 +30	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Maximálna priečna pevnosť v ťahu po umelom starnutí	220	-30 +30	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Pozdĺžne predĺženie po umelom starnutí	40	-15 +15	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Priečne predĺženie po umelom starnutí	60	-15 +15	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Prestup vodnej pary					
	Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary Sd	0,13	-0,03 +0,03	[m]	EN 13859-2:2010

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú totožné s tabuľkou deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu a v jeho mene podpísali: Piotr Górski - predseda predstavenstva Corotop S.A.

Chrzastowice,

01.09.2023

 Piotr Górski
Prezes Zarządu

(podpis)