

Bauder poplastovaný plech FPO

Technický list výrobku

Použitie:	poplastovaný plech FPO pre napojenie a ukončenie strešných okrajov v systéme BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN		
Povrch	hore:	perlovobiely alebo striebrosivý	
	dolu:	zadná strana lakovaná	
Nosná vložka	druh:	pozinkovaný oceľový plech	
Kód výrobku	tabuľa zvitok	perlovobiely: 6510 0014 perlovobiely: 6511 0014	striebrosivý: 6530 0014 striebrosivý: 6531 0014

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Viditeľné chyby	EN 1850-2	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	-	m	tabuľa: 2 zvitok: 30
Šírka	-	m	1
Plošná hmotnosť	-	kg/m ²	5
Celková hrúbka	EN 1849-2	mm	1,4
Hrúbka oceľového plechu	-	mm	0,6
Pozinkovanie		g/m ²	275
Trieda stavebného materiálu	DIN 4102-1		B2
Pevnosť v súdržnosti	Ericson test	mm	< 2
Vystavenie UV žiareniu (5000 h)	EN 1297		trieda 1

Bauder poplastovaný plech FPO je pozinkovaný oceľový plech potiahnutý plastom, ako systémové príslušenstvo k systému umelohmotných strešných fólií BauderTHERMOPLAN a BauderTHERMOFIN.

Odrezy, lemovania, montáž a upevnenie poplastovaných plechov sa vykonáva na stavbe podľa špecifikácií odborných predpisov pokrývačov pre klampiarske práce.

Zváranie strešnej fólie prebieha na plastom potiahnutej strane poplastovaného plechu pomocou horúceho vzduchu, v súlade s Bauder montážnym návodom FPO.