

Bauder poplastovaný plech PVC 12/14

Technický list výrobku

Použitie:		poplastovaný plech PVC pre napojenie a ukončenie strešných okrajov v systéme BauderTHERMOFOL	
Povrch	hore:	svetlosivý	
	dolu:	zadná strana lakovaná	
Nosná vložka	druh:	pozinkovaný oceľový plech	
Kód výrobku		tabuľa FB 12	6010 0012
		tabuľa FB 14	6010 0014
		zvitok FB 12	6011 0012

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Viditeľné chyby	EN 1850-2	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	-	m	tabuľa: 2 zvitok: 30
Šírka	-	m	1
Plošná hmotnosť	-	kg/m ²	5
Celková hrúbka	EN 1849-2	mm	FB 12: 1,2 FB 14: 1,4
Hrúbka oceľového plechu	-	mm	0,6
Pozinkovanie		g/m ²	275
Pevnosť v súdržnosti	Ericsonstest	mm	< 2
Vystavenie UV žiareniu (1000 h)	EN 1297		trieda 1

Bauder poplastovaný plech PVC 12/14 je pozinkovaný oceľový plech potiahnutý plastom, ako systémové príslušenstvo k systému umelohmotných strešných fólií BauderTHERMOFOL.

Bauder poplastovaný plech PVC 12/14 sa používa pre oba typy PVC-P strešných fólií BauderTHERMOFOL M a BauderTHERMOFOL U.

Odrezy, lemovania, montáž a upevnenie poplastovaných plechov sa vykonáva na stavbe podľa špecifikácií odborných predpisov pokrývačov pre klampiarske práce.

Zváranie strešnej fólie prebieha na plastom potiahnutej strane poplastovaného plechu pomocou horúceho vzduchu, v súlade s Bauder montážnym návodom PVC.