

NÁRODNÉ VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 11b/1531/2020

1. Názov a obchodný názov stavebného výrobku:

Systém CEDA BENT – Držiak protisnehovej rúrky pre strechy pokryté keramikou alebo betónovou zámkovou škridlou

2. Označenie typu stavebného výrobku: SBWRDM

3. Zamýšľané použitie alebo použitia:

Protisnehové zábrany na strechy systému CEDA BENT sú určené na zabránenie náhlemu zosuvu snehu zo strešných plôch so sklonom od 20° do 55°, pokrytých keramikou alebo betónovou zámkovou škridlou. Držiaky rúrok sa majú upevňovať ku konštrukcii strechy pomocou tvarového háku a/alebo priskrutkovaním mechanickými spojovacími prvkami chránenými proti korózii. Rozstupy držiakov, počet upevňovacích prvkov a ich rozmery musia byť určené v technickom projekte v závislosti od sklonu strechy a oblasti zaťaženia snehom podľa PN-EN 1991-1-3:2005+A1:2015, so zohľadnením mechanickej pevnosti výrobkov. Z dôvodu ochrany proti korózii sa prvky protisnehovej ochrany striech musia používať podľa požiadaviek normy PN-EN ISO 12944-2:2018 alebo PN-EN ISO 9223:2012.

4. Názov a adresa sídla výrobcu a miesto výroby výrobku:

CEDA Sp. z o.o., Krupniki, ul. Makowa 16, 15-641 Białystok
Výrobný závod: ul. Szosa Knyszyńska 1, 15-694 Białystok

5. Názov a adresa sídla splnomocneného zástupcu, ak bol ustanovený:

Neuplatňuje sa

6. Národný systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4

7. Národná technická špecifikácia:

Národné technické posúdenie: ITB-KOT-2020/1531, vydanie 1, s názvom „Prvky protisnehovej ochrany striech systémov CEDA BENT, CEDA RS ALU a CEDA RS CU“
Národný orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Varšava, ul. Filtrowa 1

8. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky stavebného výrobku pre zamýšľané použitie	Deklarované parametre	Pozn.
Mechanická pevnosť (deštrukčná sila F, kN)	2,00	
Trvanlivosť: Držiak z ocele DX51D+ Z27 podľa normy 10346:2015	Žiarovo zinkovaný povlak s plošnou hmotnosťou $\geq 275 \text{ g/m}^2$ a nominálnou hrúbkou 20 μm ; práškový lak $\geq 60 \mu\text{m}$	
Lakované povlaky	Bez stekancov, prasklín, škrabancov, odlupovania a pľuzgierov	
Priľnavosť lakovaných povlakov k podkladu podľa PN-EN ISO 2409:2013	Stupeň 0	

9. Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so všetkými deklarovanými parametrami uvedenými v bode 8. Toto národné vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade so zákonom zo 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V mene výrobcu podpísal: Grzegorz Chwiećko - predseda predstavenstva

Białystok, 23. 09. 2020

CEDA Sp. z o.o.
15-641 Białystok, Krupniki, ul. Makowa 16
NIP 966-16-77-394, REGON 052205026
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
15-694 Białystok, ul. Szosa Knyszyńska 1

PREZIS ZARZADU
Grzegorz Chwiećko